

Комнатная пассивная антенна

Триада-3104

(на стекло)



Стандарт.....ДМВ
Диапазон частот..... 470-790 МГц
Разъем.....штекер TV 9,5 мм
Коэффициент усиления антенны2.1-2.7 дБ
Выходное сопротивление75 Ом
Поляризация.....г горизонтальная
Кабель.....PK-75

Длина кабеля: 2 метра ☐ 5 метров ☐

Инструкция по подключению и эксплуатации:

1. Перед установкой проверьте следующее:

- наличие достаточного места для установки антенны;
- возможность подведения кабеля от антенны к ТВ тюнеру;
- установку антенны производите только на диэлектрическую поверхность.

Перед окончательной приклейкой антенны к стеклу (можно также использовать стену, шкаф, корпус телевизора) убедитесь, что это место наилучшего приема ТВ сигнала. Для этого используйте информацию об уровне и качестве сигнала (кнопка инфо на пульте).

2. Очистите при помощи специальной очищающей салфетки поверхность стекла в месте установки антенны.

3. Подсоедините разъем антенны к входному гнезду телевизора или ТВ тюнера.

4. Снимите защитные пленки с кружков скотча на задней поверхности корпуса антенны и крепко прижмите антенну к стеклу в месте установки, так, чтобы полотна антенны располагались горизонтально на расстоянии не менее 5 см от верхнего края стекла.