

Разъём
FME ☐
SMA ☐

Антенна GSM ТРИАДА-976

Длина кабеля

1,5 м ☐
3 м ☐
5 м ☐
10 м ☐



Предназначена для
приёма/передачи сигналов сотовой
связи GSM в диапазоне
900/1800/1900 МГц.

Особенности:

- Малые размеры
- На магните

Антенна представляет собой вертикальный четвертьволновый вибратор и имеет следующие характеристики:

Диапазон частот, МГц 880...960
Коэффициент усиления*, дБи 5
КСВ, не более (типовое значение) 2.5 (1.8)
Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности,
градусов
 в горизонтальной плоскости 360 (круговая)
 в вертикальной плоскости над уровнем горизонта*, 20
Грозозащита отсутствует
Исполнение.....пыле-брызгозащищённое IP64
Габаритные размеры, мм.....Ø85 x 115
Вес (при стандартной длине кабеля), г 330
Длина кабеля**, м 3
Разъём** FME-F (SMA-M)
Диаметр магнита, мм 72
Диапазон рабочих температур, °C..... -40...+80

* При установке в центре проводящей плоскости размерами не менее 6 x 6м.

** Уточняется при заказе

Антенна также может использоваться для диапазона 1800/1900МГц, но её характеристики при этом не нормируются.

Устанавливается антенна **вертикально** на крышу автомобиля (GSM-терминала) по возможности в её центре во избежание искажения диаграммы направленности.

Разъём
FME ☐
SMA ☐

Антенна GSM ТРИАДА-976

Длина кабеля

1,5 м ☐
3 м ☐
5 м ☐
10 м ☐



Предназначена для
приёма/передачи сигналов сотовой
связи GSM в диапазоне
900/1800/1900 МГц.

Особенности:

- Малые размеры
- На магните

Антенна представляет собой вертикальный четвертьволновый вибратор и имеет следующие характеристики:

Диапазон частот, МГц 880...960
Коэффициент усиления*, дБи 5
КСВ, не более (типовое значение) 2.5 (1.8)
Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности,
градусов
 в горизонтальной плоскости 360 (круговая)
 в вертикальной плоскости над уровнем горизонта*, 20
Грозозащита отсутствует
Исполнение.....пыле-брызгозащищённое IP64
Габаритные размеры, мм.....Ø85 x 115
Вес (при стандартной длине кабеля), г 330
Длина кабеля**, м 3
Разъём** FME-F (SMA-M)
Диаметр магнита, мм 72
Диапазон рабочих температур, °C..... -40...+80

* При установке в центре проводящей плоскости размерами не менее 6 x 6м.

** Уточняется при заказе

Антенна также может использоваться для диапазона 1800/1900МГц, но её характеристики при этом не нормируются.

Устанавливается антенна **вертикально** на крышу автомобиля (GSM-терминала) по возможности в её центре во избежание искажения диаграммы направленности.